

Link do produktu: <https://sklepmedia.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ever-line-interactive-sinline-usb-hid-2000va-6xiec-3u-p-154163.html>



## Zasilacz awaryjny UPS Ever Line-Interactive Sinline USB HID 2000VA 6xIEC 3U

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Cena brutto    | <b>2 643,07 zł</b>        |
| Cena netto     | <b>2 148,84 zł</b>        |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>         |
| Kod producenta | <b>W/SL00RM-002K00/07</b> |
| Producent      | <b>Ever</b>               |

### Opis produktu

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Architektura UPSa:                    | Line-interactive                     |
| Typ obudowy:                          | Rack 3U                              |
| Moc pozorna:                          | 2000 VA                              |
| Moc czynna:                           | 1300 W                               |
| Czas pracy przy obciążeniu 100%:      | 4.0 min                              |
| Czas pracy przy obciążeniu 80%:       | 5.0 min                              |
| Czas pracy przy obciążeniu 50%:       | 9.0 min                              |
| Liczba gniazd wyjściowych AC:         | 6                                    |
| Rodzaj akumulatora:                   | 4 x 12 V / 5 Ah VRLA                 |
| Zabezpieczenie przed udarem prądowym: | elektroniczne                        |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem:   | elektroniczne                        |
| Kształt napięcia wyjściowego:         | Sinusoida                            |
| Ochrona modem/sieć:                   | RJ-45                                |
| Interfejs komunikacyjny:              | USB                                  |
| Dołączone oprogramowanie:             | PowerSoft Professional               |
| Kolor obudowy:                        | Czarny (Black)                       |
| Wymiary [G x S x W] (mm):             | 400 x 483 x 132                      |
| Waga (kg):                            | 29.500                               |
| Informacje dodatkowe:                 | Opóźnienie ponownego zasilenia wyjść |